

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://teledynelecroy.nt-rt.ru> || tcy@nt-rt.ru

Серия T3PS - Источники питания

Инструменты тестирования Teledyne new T3PS3000 - это линейный программируемый источник питания постоянного тока с 4,3-дюймовым TFT ЖК-дисплеем. Он имеет три изолированных выхода: два регулируемых канала и один выбираемый канал от 2,5 В, 3,3 В и 5 В с выходом на короткое замыкание и защитой от перегрузки для каждого канала. Поддержка последовательной и параллельной работы двух основных каналов расширяет ее гибкость за пределы стандартной спецификации. Функции T3PS3000 включают программируемость через USB или LAN, графическое отображение сигналов мощности и цифровое отображение напряжения и тока с высоким разрешением. Типичные пользователи: образование, производство, дизайн и разработка.



Ключевая особенность

- 3 независимых изолированных выхода - 32V / 3.2Ax2, 2.5V / 3.3V / 5V3.2Ax1, всего 220 Вт
- Высокое разрешение, высокая точность вывода - 5-разрядное напряжение, 4-разрядное отображение тока, минимальное
- Разрешение: 1 мВ / 1 мА
- 3 режима вывода: последовательный, параллельный и независимый.
- 4,3-дюймовый цветной TFT-LCD дисплей 480x272.
- Графический интерфейс дисплея с функцией отображения формы сигнала.
- Интеллектуальный терморегулирующий вентилятор.

Высокое разрешение и высокая точность вывода

T3PS3000 имеет разрешение 1 мВ / 1 мА, что обеспечивает отличную настройку и точность считывания. Это обеспечивает точный выход даже при очень небольших изменениях напряжения или тока

Функция последовательного / параллельного / независимого режима

Последовательная и параллельная функция позволяет объединять два канала в один выход, что обеспечивает большую выходную мощность, расширяя диапазон применения. Питание на каждый из трех каналов может быть включено или выключено независимо.

Сохранить / восстановить настройки параметров

Программируемый источник питания T3PS3000 может сохранять или вызывать до пяти групп настроек параметров внутри страны.